

HOJA DE SEGURIDAD- ACRILTOC TC

SECCION 1- IDENTIFICACION DE PRODUCTO

Nombre comercial:	ACRILTOC TC
Representante en el Perú:	Química Suiza Industrial del Perú S.A
Teléfono:	710 – 4000 anexo 4065- 4066
Teléfono de Emergencia:	452-0709 anexo 8123
Dirección:	Av. República de Panamá 2577 La Victoria
Uso del producto:	Impermeabilizante acrílico.

SECCION 2 - IDENTIFICACION DE PELIGROS

Resumen de emergencias

Líquido blanco lechoso, sin serios efectos bajo condiciones de uso normales. Respirar aire fresco. Evitar sobre exposición. Si los síntomas persisten consultar a un médico.

Efectos potenciales para la salud/vías de exposición

Inhalación:	Puede causar irritación en el tracto respiratorio.
Ojos:	Contacto directo puede causar irritación ocular.
Ingestión:	Puede causar alteraciones gástricas.
Piel:	Puede causar ligera irritación.

SECCION 3 – COMPOSICION DEL PRODUCTO

Descripción Química

Mezcla de polímeros acrílicos.

<u>Componentes peligrosos</u>	<u>CAS-N°</u>	<u>%</u>
-----	----	---

SECCION 4 – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Conseguir atención médica inmediata en cualquier caso de exposición prolongada.

Inhalación:	Respirar aire fresco. Monitorear problemas respiratorios. Dar oxígeno de ser necesario, si se presenta una tos persistente o tiene problemas en respirar, buscar atención médica inmediata.
Ojos:	Lavar los ojos por 15 min, si persiste el malestar o irritación buscar atención médica inmediata.

HOJA DE SEGURIDAD- ACRILTOC TC

Piel:	Lavar inmediatamente la parte afectada con agua y jabón, si persiste el escozor o irritación buscar atención médica inmediata.
Ingestión:	Conseguir atención médica. No inducir al vómito.

SECCION 5 – MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción:	No se espera que este producto arda bajo condiciones de uso normal. Usar producto químico seco, aspersor de agua, dióxido de carbono.
Productos de combustión peligrosos:	Monóxido de carbono y dióxido de carbono pueden formar humo.
Equipo de protección contra incendios:	Son aceptadas técnicas contra incendios. Usar ropa contra incendios, incluyendo aparatos para la respiración.
Condiciones de explosión y fuego:	No se espera que este producto se encienda bajo condiciones de uso normal.

SECCION 6 – MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Detener derrame, alejarlo del agua. Absorber derrame con arena, tierra u algún otro material adecuado. Transferirlo a adecuados contenedores para su desecho. Usar equipo adecuado. Evitar contacto con el material.

SECCION 7 – ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Manipule el producto con higiene. Alejarlo de lugares fríos no use en áreas poco ventiladas. Prevenga inhalaciones de vapor, ingestión y contacto con la piel u ojos y ropa. Mantenerlo cerrado cuando no sea usado. Las precauciones también aplican a contenedores vacíos. Almacenar en contenedores sellados y en lugares ventilados y secos.

HOJA DE SEGURIDAD- ACRILTOC TC

SECCIÓN 8 – CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Equipo de protección personal

Respiratoria:	No requerida bajo condiciones de uso normal. Usar equipo de respiración adecuado cuando la ventilación no es suficiente o si es necesario.
Protección de las manos:	Usar guantes de goma e indumentaria protectora para reducir exposición.
Protección para los ojos:	Usar el equipo básico de protección ocular bajo condiciones normales.
Protección para la piel:	Prevenir el contacto con los zapatos y la ropa. Usar delantal de goma y protectores para los zapatos.

SECCIÓN 9 – PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Forma:	Líquido
Color:	Blanco
Punto de fusión:	No determinado
Punto de congelamiento:	No determinado
Punto de descomposición:	No determinado
Punto de ebullición:	No determinado
Solubilidad en agua:	Soluble
Densidad (g/mL):	1.007 – 1.037
pH:	5.96 – 6.96

SECCIÓN 10 – REACTIVIDAD / ESTABILIDAD

Sustancias a evitar:	Ácidos y bases fuertes.
Estabilidad:	Estable.
Polimerización peligrosa:	No ocurrirá.

SECCIÓN 11 – INFORMACION TOXICIDAD/COMPONENTES PELIGROSOS

No existe datos disponibles.

SECCIÓN 12 – INFORMACION ECOLOGICA

Ningún dato disponible.

HOJA DE SEGURIDAD- ACRILTOC TC

SECCIÓN 13 – CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACION

Desechar en cumplimiento con las normativas locales.

SECCIÓN 14 – TRANSPORTACION/DATOS DE EMBARQUE

TGD / DOT Descripción de embarque:
MERCADERIA NO PELIGROSA

SECCIÓN 15 – INFORMACION LEGAL REGULATORIA


Etiquetado según 88/379/EEC

Según directivas CE y la legislación nacional correspondiente, el producto no requiere etiqueta.

SECCIÓN 16 – INFORMACION ADICIONAL

SALUD	1
FLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0
PPE	B

0 = mínimo
1 = ligero
2 = moderado
3 = serio
4 = severo





Química Suiza Industrial
del Perú SA
Av. República de Panamá 2577
Lima 13 - Perú
www.qsindustrial.biz

T (+51-1) 710 4000
F (+51-1) 710 4050

HOJA DE SEGURIDAD- ACRILTOC TC

Información Adicional

Solo para uso industrial. Manténgase alejado de los niños. Las informaciones de precaución son ofrecidas únicamente para la consideración del usuario. Sujeta a su propia investigación de acuerdo a las regulaciones aplicables, incluyendo el uso de seguro de este producto bajo condiciones previsibles.

Central de emergencias de los bomberos : 116 ó 2220222

La información contenida esta basada en datos considerados exactos. Pero no se expresa garantía que implique la consideración de exactitud de estos datos o el resultado obtenido por su uso. El vendedor no asume responsabilidades por daños al comprador o terceras personas causadas por el material. Si los procedimientos razonables de seguridad no son adheridos como se estipula en la hoja de datos adicional, el vendedor no asume responsabilidad por daños al comprador o terceras personas causadas por uso inadecuado del material incluso si los procedimientos de seguridad son seguidos, además, el comprador asume el riesgo del uso del material.