



## ECO TOP

### Impermeabilizante superficial - Sellador Uniformizador de acabados caravista

ECO TOP es un sellador e impermeabilizante superficial que actúa como barrera contra la humedad, evitando la formación de salitre en los muros de concreto y ladrillo. Sirve también como uniformizador de acabados caravista y como mezcla para empaste de nivelación de irregularidades de piso o paredes.

#### APLICACIONES PRINCIPALES

- Muros de concreto
- Sellador de superficies
- Protección al ladrillo
- Uniformizador de acabados
- Cisternas, Tanques elevados, Piscinas, etc.
- Solaqueo para acabado caravista

#### CARACTERISTICAS / BENEFICIOS

- Evita la penetración de la humedad
- Elimina la formación de salitre
- Sella y recubre la superficie brindándole mejor aspecto y durabilidad
- Uso económico
- De dos componentes (Parte A: Polvo cementicio y Parte B: Resina acrílica) No deja residuos

#### INFORMACION TECNICA

- Resistencia a la Compresión ASTM C-190 Cubos de 50 mm (2")
  - 3 días 214 kg/cm<sup>2</sup>
  - 7 días 286 kg/cm<sup>2</sup>
  - 28 días 347 kg/cm<sup>2</sup>
- Resistencia a la Flexión ASTM C-78
  - 28 días 92 kg/cm<sup>2</sup>
- Resistencia a la Adhesión ASTM C-1042
  - 14 días 82 kg/cm<sup>2</sup>

#### RECOMENDACIONES PARA SU USO

- Limpiar bien la superficie a impermeabilizar, eliminar aceites, tierra, escombros y demás materiales.
- Diluir la resina acrílica (parte B) con agua en razón de 1: 2
- Agregar parte A (Polvo Cementicio de 5 kg) a la dilución anterior, agitar hasta formar una pasta homogénea.
- Una vez hecha la mezcla mantener en constante agitación entre brochada y Brochada.
- Aplicar ECO TOP con brocha o rodillo en forma uniforme, sobre el sustrato bien húmedo (mojado).
- Curar o mojar la superficie aplicada a las 24 horas y por dos días.
- Aplicarle pintura, solo después que la superficie esté totalmente seca (3 días aprox.)

**RENDIMIENTO:** Un (01) galón de ECO TOP, le rendirá de 08 a 09 m<sup>2</sup> aproximadamente...

**ENVASE** Kit x 01 Galón