

ECO SLIP®

AGENTE DESMOLDANTE PARA METAL Y MADERA

ECO SLIP es un agente desmoldante que provee una separación rápida, fácil y limpia entre el concreto y los encofrados.. Produce un superficie lisa, sin huecos y defectos. No se adhiere al concreto y deja la superficie sin manchas, lista para la pintura, yeso o tratamientos similares. Los encofrados se pueden volver a usar casi de inmediato.

PROPIEDADES

Apariencia: Liquido fluido

Color: Marrón claro

Densidad: 0.845 kg/lit.

APLICACIONES PRINCIPALES

- ✓ Desmoldante para encofrados de metal, madera, plástico y fibra de vidrio
- ✓ Elevadores por trinquete o poleas y pavimentadoras
- ✓ Ventanas de aluminio y acero

CARACTERISTICAS/BENEFICIOS

- ✓ Tipo reactivo - No contiene diesel
- ✓ No mancha y no se deslava
- ✓ Disminuye el tiempo de limpieza
- ✓ Elimina huecos, defectos, acumulamientos de concreto y mortero
- ✓ Protege los encofrados contra la corrosión
- ✓ Fácil y económico de usar.
- ✓ No afecta la adherencia de tarrajes o revestimientos.

RENDIMIENTO

- ✓ 30m² por galón sobre madera.
- ✓ 150m² por galón sobre metal y texturado.

INFORMACION TECNICA

ECO SLIP es un mezcla de químicos naturales y sintéticos que utilizan una reacción química para lograr el desmolde del concreto. **ECO SLIP** contiene un inhibidor de corrosión para proteger las cimbras de metal y un conservador para prolongar la vida de las cimbras de madera. **ECO SLIP** es un agente desmoldante tipo reactivo y no contiene petróleo diesel.

ESPECIFICACIONES/NORMAS

Especificaciones NavDock No. 56359/64 Especificaciones del Cuerpo de Ingenieros CE- 204
Cumple con muchas normas municipales y de los condados

DIRECCIONES PARA SU USO

Preparación de Superficie - Para obtener mejores resultados, se debe quitar el concreto viejo de las cimbras antes de la aplicación de **ECO SLIP**.

Mezclado - **ECO SLIP** no requiere premezclado antes de su aplicación. Se debe usar este producto directamente del envase.

Colocación - **ECO SLIP** se aplica con un cepillo, rodillo o aspersor con bomba manual. Se pueden usar las cimbras ½ hora después de la aplicación de **ECO SLIP**.

PRESENTACION

ECO SLIP se ofrece en tambores de 180 Kgs. (~ 55 gal)
y baldes de 15 Kg (~ 5gal).

LIMPIEZA

Lave las herramientas y el equipo con un disolvente tal como, xileno o tolueno.

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

Las aplicaciones gruesas pueden tardarse más tiempo en secarse

Siempre use equipo de protección personal (guantes de neopreno, protección para los ojos (goggles), etc.)

No se utilice para romper la adherencia en construcciones prefabricadas horizontales (tilt- up) de concreto.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

ECO SLIP debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil en almacenamiento: 1 año.