



THE EUCLID CHEMICAL COMPANY
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110
www.euclidchemical.com

EUCO SUPER SLIP®



AGENTE DESMOLDANTE PARA CONCRETO

EUCO SUPER SLIP es un agente desmoldante que provee una separación rápida, fácil y limpia entre el concreto y los encofrados.. Produce un superficie lisa, sin huecos y defectos. No se adhiere al concreto y deja la superficie sin manchas, lista para la pintura, yeso o tratamientos similares. Los encofrados se pueden volver a usar casi de inmediato.

PROPIEDADES

Apariencia : Liquido fluido
Color : Marrón claro
Densidad : 0.845 kg/lt.

APLICACIONES PRINCIPALES

Desmoldante para encofrados de metal, madera, plástico y fibra de vidrio
Elevadores por trinquete o poleas y pavimentadoras
Ventanas de aluminio y acero

CARACTERISTICAS/BENEFICIOS

Tipo reactivo - No contiene diesel
No mancha y no se deslava
Disminuye el tiempo de limpieza
Elimina huecos, defectos, acumulamientos de concreto y mortero
Protege los encofrados contra la corrosión
Fácil y económico de usar.
No afecta la adherencia de tarrajes o revestimientos.

RENDIMIENTO

En superficies de madera : Aprox. 60 gr/m² ó 62 m²/galón
En superficies metálicas: Apxo.50 gr/m² ó 74.5m²/galón.

INFORMACION TECNICA

EUCO SUPER SLIP es un mezcla de químicos naturales y sintéticos que utilizan una reacción química para lograr el desmolde del concreto. **EUCO SUPER SLIP** contiene un inhibidor de corrosión para proteger las cimbras de metal y un conservador para prolongar la vida de las cimbras de madera. **EUCO SUPER SLIP** es un

agente desmoldante tipo reactivo y no contiene petróleo diesel.

ESPECIFICACIONES/NORMAS

Especificaciones NavDock No. 56359/64
Especificaciones del Cuerpo de Ingenieros CE-204
Cumple con muchas normas municipales y de los condados

DIRECCIONES PARA SU USO

Preparación de Superficie - Para obtener mejores resultados, se debe quitar el concreto viejo de las cimbras antes de la aplicación de **EUCO SUPER SLIP**.

Mezclado - **EUCO SUPERSLIP** no requiere premezclado antes de su aplicación. Se debe usar este producto directamente del envase.

Colocación - **EUCO SUPER SLIP** se aplica con un cepillo, rodillo o aspersor con bomba manual. Se pueden usar las cimbras 1/2 hora después de la aplicación de **EUCO SUPER SLIP**.

PRESENTACION

EUCO SUPER SLIP se ofrece en tambores de 180 Kgs. (~ 55 gal) y baldes de 15 Kg (~ 5gal).

LIMPIEZA

Lave las herramientas y el equipo con un disolvente tal como, EUCO SOLVENT, xileno o tolueno.

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

Las aplicaciones gruesas pueden tardarse más tiempo en secarse

Siempre use equipo de protección personal (guantes de neopreno, protección para los ojos (goggles), etc.)

No se utilice para romper la adherencia en construcciones prefabricadas horizontales (tilt-up) de concreto.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

EUCO SUPER SLIP debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil en almacenamiento: 1 año.



CARIS s.r.l.
INGENIERIA Y SERVICIOS
Av. Unión 821 - Miraflores - Arequipa
☎(054) 229518 - Telefax (054) - 201231
E-mail : caris@terra.com.pe
R.U.C. 20328200938
www.carissrl.com

*ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCION

*EQUIPOS DE INGENIERIA

*EQUIPOS DE LABORATORIO

