



THE EUCLID CHEMICAL COMPANY
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110
www.euclidchemical.com



VULKEM 171[®]

IMPRIMANTE PARA JUNTAS Y RECUBRIMIENTOS DE POLIURETANO

VULKEM 171 PRIMER es un producto de baja viscosidad que sella superficies de concreto, madera y otras superficies porosas, permitiendo un terminado óptimo para aplicación de sellantes y recubrimientos de poliuretano.

PROPIEDADES:

Apariencia : Líquido
Color : Ambar
Tiempo de secado : 30 – 60 minutos a 20°C

APLICACIONES PRINCIPALES

Para reparar superficies en la aplicación de sellantes o recubrimientos a base de poliuretanos, asegurando una alta adherencia en sustratos poroso que van a estar expuestos al agua o a la humedad, **VULKEM 171 PRIMER** es requerido para aplicación de sellantes y recubrimientos sujetos a inmersión permanente en agua.

VULKEM 171 PRIMER es ideal para ser utilizado como imprimante en la aplicación de VULKEM 45, VULKEM 116, VULKEM 911, VULKEM 931, VULKEM 227, particularmente cuando estos sellos de poliuretano se van a aplicar en condiciones de baja humedad del sustrato, o cuando durante su vida útil va a ser expuestos a inmersión permanente de agua.

CARACTERISTICAS/BENEFICIOS

Mejora adherencia de los poliuretanos sobre sustratos porosos.

Aumenta la capacidad de servicio de los poliuretanos expuestos a inmersión permanente en agua.

Es de fácil aplicación.

Permite la aplicación de sellos de poliuretano sobre sustratos con baja humedad.

RENDIMIENTO

40 gramos x mL en junta de 1 cm x 1 cm.

DIRECCIONES PARA SU USO

VULKEM 171 PRIMER debe ser aplicado por aspersión, con brocha o rodillo sobre la superficie limpia, seca y libre de contaminantes.

El producto se debe aplicar con suficiente ventilación

PRESENTACIÓN

VULKEM 171 PRIMER viene en presentación de 5 glns.

LIMPIEZA

La limpieza general de herramientas, equipo, etc. se puede llevar a cabo con thinner, xilol o tolueno.

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

Las superficies de contacto deben estar limpias y secas.

VULKEM 171 PRIMER, solo se debe aplicar sobre superficies que van a ser recubiertas por un acabado final

No aplicar **VULKEM 171 PRIMER**, sobre superficies mojadas, saturadas o con contenidos altos de humedad (mayor a 7% humedad)

MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

VULKEM 171 debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil del **VULKEM 171** : 1 año.



CARIS s.r.l.

INGENIERIA Y SERVICIOS
Av. Unión 821 - Miraflores - Arequipa
☎(054) 229518 - Teletax (054) - 201231
E-mail : caris@terra.com.pe
RUC. 20028200938
www.carisrsl.com

*ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCION

*EQUIPOS DE INGENIERIA

*EQUIPOS DE LABORATORIO