



THE EUCLID CHEMICAL COMPANY
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110
www.euclidchemical.com



KUREZ SEAL®

COMPUESTO PARA CURADO PARA CONCRETO CARAVISTA

KUREZ SEAL es un compuesto para curado de concreto fresco que forma una película que retiene el agua y restringe al máximo su evaporación, proporcionando así un excelente curado al concreto o mortero con desarrollo de mejores resistencias mecánicas.

KUREZ SEAL cura, sella, elimina la generación de polvo en la superficie en una sola operación.

KUREZ SEAL no requiere eliminación mecánica, para colocar tratamientos posteriores.

PROPIEDADES:

Apariencia : Líquido transparente
Densidad : 1.25 kg/lt

APLICACIONES PRINCIPALES

Pavimentos
Pisos, muros y columnas
Pisos industriales
Concreto cara vista

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

Cura, endurece y elimina el polvo de las superficies en una sola operación.
Mejora la calidad superficial del hormigón
Diseñado para permitir posteriormente una buena instalación de terminados en tarrajeo, bases, baldosas, etc.
Ayuda a endurecer el concreto a través de una hidratación apropiada del cemento
Es un sustituto apropiado para membranas de curado base disolventes en aquellos lugares donde los vapores sean molestos
Está diseñado para aplicaciones exteriores e interiores.
Económico y de fácil aplicación.

ESPECIFICACIONES/NORMAS

Cumple con la norma ASTM-C-309

ENVASE

KUREZ SEAL se ofrece en tambores de 230kg.

RENDIMIENTO

Concreto Liso : 6.0 m²/litro
Concreto Texturizado : 5.0 m²/litro

DIRECCIONES PARA SU USO

Preparación de Superficie - Este producto ha sido diseñado para uso sobre concreto fresco solamente. Primero se le debe dar la textura deseada al acabado de la superficie del concreto.

Mezcla - Se debe utilizar **KUREZ SEAL** directamente desde el envase, AGITASE ANTES DE USAR.

Aplicación - Aplique de manera uniforme con un aspersor o rodillo. El producto se puede distribuir con un aspersor de bomba manual o un aspersor industrial sin aire. Si se aplica con rodillo, use uno de fibra corta.

Curado - Para obtener el mejor curado del concreto fresco, aplique **KUREZ SEAL** lo más pronto posible después de terminadas las operaciones de acabado y/o inmediatamente después de que desaparezca el "brillo" de humedad de la superficie.

LIMPIEZA

Lave las herramientas y el equipo con agua tibia enjabonada antes de que se seque el **KUREZ SEAL**.

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

No permita que el material se congele. NO SE PUEDE UTILIZAR ESTE PRODUCTO SI SE PERMITE QUE SE CONGELE. Almacene en un lugar tibio y antes de usarlo, eleve su temperatura a 10°C.

No aplicar a temperaturas menores a los 4°C
El agua caliente afecta el funcionamiento del producto.

En caso de contacto directo con los ojos, lave con abundante agua limpia y consulte al médico de inmediato.

Vida de anaquel : 2 años en el envase original cerrado



CARIS s.r.l.

INGENIERIA Y SERVICIOS
Av. Unión 821 - Miraflores - Arequipa
☎(054) 220518 - Telefax (054) - 201231
E-mail : caris@terra.com.pe
RUC: 20328200938
www.carisrl.com

*ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCION

*EQUIPOS DE INGENIERIA

*EQUIPOS DE LABORATORIO