

DENSO MARINO

PINTURA ASFALTICA IMPERMEABLE

DENSO MARINO es un compuesto bituminoso, para impermeabilizar superficies horizontales y/o verticales de concreto, mortero, ladrillo, madera, estructuras enterradas y como sello de pequeñas grietas. Fuertemente adhesivo a las superficies y resistente a la penetración de la humedad, está constituido por plastificantes resistentes al vapor, y de alta resistencia a los agentes atmosféricos. Se aplica en frío sobre superficies secas y húmedas.

PROPIEDADES:

Apariencia : Recubrimiento denso.
Color : Negro
Densidad : $1,05 \pm 0,05$ kg/l

APLICACIONES PRINCIPALES

El **DENSO MARINO** es recomendado para los siguientes usos :

- Como impermeabilizante en estructuras enterradas que van a estar en contacto continuo con agua.
- Como sellante de pequeñas grietas que no vayan a estar sometidas a altas presiones hidráulicas.
- Para proteger e impermeabilizar de contención, paredes exteriores de tanques, jardineras y sobrecimientos.
- Para proteger paredes de cuartos
- Para pegar aislamientos térmicos sobre tuberías de refrigeración o ductos de aire acondicionado.
- Aplicación sobre superficies metálicas en drenajes y transportes de aguas residuales

CARACTERISTICAS / BENEFICIOS

- Es resistente y resiste grandes dilataciones en obras a la intemperie.
- Tiene gran poder de adherencia a cualquier tipo de superficie.
- Contiene fibras minerales para proporcionar a los recubrimientos gran resistencia a la permeabilidad y a la fricción.

- Minimiza los problemas de condensación del agua.
- No ofrece peligro para los obreros debido a su aplicación en frío.
- Se necesitan pocos operarios para hacer una aplicación simple y efectiva.
- Permite su aplicación en superficies secas o levemente húmedas, asegurando así altos progresos en el trabajo.
- Permanece elástico por mucho tiempo.
- Viene listo para usar.
- Se aplica con espátula, llana o brocha..
- Llena los vacíos que se forman por

RENDIMIENTO

SOBRE SUPERFICIES : 900 gr/m^2 (4.4 $\text{m}^2/\text{galón}$).

Estos datos de cubrimiento están basados sobre superficies de porosidad y textura promedio.

DIRECCIONES PARA SU USO

DENSO MARINO se suministra para su uso, se debe agitar vigorosamente antes de su aplicación en su envase original. Todas las superficies donde se vaya a aplicar el **DENSO MARINO** deben estar completamente limpias, libres de mugres, grasa, polvo y otros materiales sueltos que impidan una correcta adherencia a la superficies que se va a usar, y deben estar preferiblemente imprimadas con **DENSO MARINO**.

Se aplica sobre las superficies a impermeabilizar esparciéndolo con llana metálica o espátula. Debe dejarse secar por espacio de dos días antes de pintar o cubrir con cualquier relleno.

PRESENTACION :

Envase x 16 kg. Cilindro x 180 kg.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Mezcle el material completamente antes de usarlo, para garantizar la homogeneidad



- **DENSO MARINO** se proporciona listo para su uso, por consiguiente no debe agregarse ningún tipo de solvente antes de su aplicación.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

DENSO MARINO debe almacenarse en su envase original bajo techo y protegido del calor intenso o la llama abierta.

Vida útil en almacenamiento : 1 año.

The Euclid Chemical Company is ISO 9001 Certified Cert.#109877

La mejor solución para Concretar sus Obras

An **RPM** Company

 **QUIMICA SUIZA** 兼
211-4065 211-4066