



CURADOR SEAL

COMPUESTO PARA CURADO DE CONCRETO

CURADOR SEAL es un compuesto para curado de concreto fresco que forma una película que retiene el agua y restringe al máximo la evaporación, proporcionando así un excelente curado al concreto o mortero con desarrollo de mejores resistencias mecánicas.

CURADOR SEAL cura, sella, elimina la generación de polvo en la superficie en una sola operación.

CURADOR SEAL no requiere eliminación mecánica, para colocar tratamientos posteriores.

PROPIEDADES:

Apariencia : Líquido transparente

Densidad : 1.25 kg/lit

APLICACIONES PRINCIPALES

Pavimentos

Pisos, muros y columnas

Pisos industriales

Concreto cara vista

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

Cura, endurece y elimina el polvo de las superficies en una sola operación.

Mejora la calidad superficial del hormigón. Diseñado para permitir posteriormente una buena instalación de terminados en tarrajeo, bases, baldosas, etc.

Ayuda a endurecer el concreto a través de una hidratación apropiada del cemento.

Es un sustituto apropiado para membranas de curado base disolventes en aquellos lugares donde los vapores sean molestos.

Está diseñado para aplicaciones exteriores e interiores.

Económico y de fácil aplicación.

ESPECIFICACIONES/NORMAS

Cumple con la norma ASTM-C-309

ENVASE

CURADOR SEAL se ofrece en tambores de 230kg.

Bidones de 20 kg y galones de 4 kg

RENDIMIENTO

Concreto Liso : 6.0 m²/litro

Concreto Texturizado : 5.0 m²/litro

DIRECCIONES PARA SU USO

Preparación de Superficie - Este producto ha sido diseñado para uso sobre concreto fresco solamente.

Primero se le debe dar la textura deseada al acabado de la superficie del concreto.

Mezcla - Se debe utilizar **CURADOR SEAL** directamente desde el envase, AGITARSE ANTES DE USAR.

Aplicación - Aplique de manera uniforme con un aspersor o rodillo. El producto se puede distribuir con un aspersor de bomba manual o un aspersor industrial sin aire. Si se aplica con rodillo, use uno de fibra corta.



CARIS SRL.
ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCION



Av Union 821 Miraflores - Arequipa
(054) 201231 / 959601049 / 959679527
carissrl@yahoo.es
www.carisaap.com

Curado - Para obtener el mejor curado del concreto fresco, aplique **CURADOR SEAL** lo más pronto posible después de terminadas las operaciones de acabado y/o inmediatamente después de que desaparezca el "brillo" de humedad de la superficie.

LIMPIEZA

Lave las herramientas y el equipo con agua tibia enjabonada antes de que se seque el **CURADOR SEAL**.

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

No permita que el material se congele. NO SE PUEDE UTILIZAR ESTE PRODUCTO SI SE PERMITE QUE SE CONGELE. Almacene en un lugar tibio y antes de usarlo, eleve su temperatura a 10°C.

No aplicar a temperaturas menores a los 4°C El agua caliente afecta el funcionamiento del producto.

En caso de contacto directo con los ojos, lave con abundante agua limpia y consulte al médico de inmediato.

Vida de anaquel : 2 años en el envase original cerrado